

incluye el Diseño unico de brazo articulado giratorio

## **Funcionamiento**

- \* Fácil manejo
- \* Pantalla digital
- \* Incluye sonda magnética de alta calidad
- \* Control de Temperatura: 240 °C
- \* Desmagnetización automática por debajo de 2A/cm2
- \* Preselección por tiempo o por temperatura
- \* señal acústica al final de cada ciclo de calentamiento
- \* Mantenimiento automático de temperatura

## **Especificaciones Técnicas**

Dimensiones Min y max de piezas a calentar

- \* Diámetro interior min.
- \* Diámetro exterior max.
- \* Anchura Max.
- \* Diámetro exterior max. Con Yugos de extension
- \* Maxima Anchura y altura con Yugos de extension
- \* Peso Máximo del rodamiento
- \* Peso Máximo de otras piezas
- \* De acuerdo con la normativas Europea CE y las regulaciones IEC de seguridad e higiene.
- \* 3 años de garantía en componentes electrónicos .

3,6 kVA

: 1	5 ı	mm
: 3	40	mm
: 1	50	mm
: 4	80	mm
: 2	260	mm
: 3	5 I	kg
: 2	20 I	kg
		_

Precio	Art.nr.	Precio de Venta
Betex 22 ESD 230V 50/60Hz		
Incluye 4 Yugos 10/20/40/60 mm	280640	consulte
Betex 22 ESD 120V 50/60Hz		
Incluye 4 Yugos 10/20/40/60 mm	280620	consulte

Precio	Art.nr.	Precio de Venta
Betex 22 ESD 230V 50/60Hz (incl. supports)		
Incluye 7 Yugos en caja de acero 10/14/20/30/40/50/60 mm	280650	consulte
etex 22 ESD 120V 50/60Hz (incl. supports)		
Incluye 7 Yugos en caja de acero 10/14/20/30/40/50/60 mm	280630	consulte

Accesorios	Art.nr.	Precio de Venta
Adaptador Yugos 60x60x120 mm precio por set	27050	consulte
Sonda Magnética extra incluido cable y conector	27057	consulte