



Type Betex 38 ZFD - 400V/450V/500V-50/60Hz

El Modelo Betex 38 ZFD es un equipo movil de facil utilizacion
Cuenta con el sistema de brazo giratorio Articulado BETEX

24 kVA

Funcionamiento

- * Fácil manejo
- * Pantalla digital
- * Incluye sonda magnética de alta calidad
- * Control de Temperatura: 240 °C
- * Desmagnetización automática por debajo de 2A/cm²
- * Preselección por tiempo o por temperatura
- * señal acústica al final de cada ciclo de calentamiento
- * Mantenimiento automático de temperatura
- * incl. Kit de servicio y Manual CE

Especificaciones Técnicas

Dimensiones Min y max de piezas a calentar

- * Diámetro interior min. : 30 mm
- * Diámetro exterior max. : 700 mm
- * Anchura Max. : 265 mm
- * Diámetro exterior max. Con Yugos de extension : 1020 mm
- * Maxima Anchura y altura con Yugos de extension : 460 mm
- * Peso Máximo del rodamiento : 350 kg
- * Peso Máximo de otras piezas : 250 kg

BETEX 38 ZFD-24

PRECIOS	art.no.	Precio de Venta
Betex 38 ZFD - 400/450V/500V 50/60Hz - 24 kVA	290610	consulte
Betex 38 ZFD - 500V 50/60Hz - 24 kVA C-TUV-US	290630	consulte
Betex 38 ZFD - 230V 50/60Hz - 12 kVA (24 kVA model)	290008	consulte
Accesorios		
Adaptador Yugos 38ZFD - 24kVA 90x110x160 mm	2901801	consulte
Sonda Magnética extra incluido cable y conector	270575	consulte

Yugos 38 ZFD 24kVA en mm	art.no.	Precio de Venta
20x20x500	2900201	consulte
30x30x500	2900301	consulte
40x40x500	2900401	consulte
60x60x500	2900601	consulte
80x80x500	2900801	consulte

Carro de Transporte	950003	consulte
---------------------	--------	----------