

Loctite® 5980 Quick Gasket

Formador de juntas de uso general

- Sellado instantáneo.
- Fácil aplicación.
- Adecuado para todo tipo de bridas.
- Excelente durabilidad.



Loctite® 5980 Quick Gasket



Loctite® 5980 Quick Gasket, tras el curado se convierte en una junta flexible, fiable y de larga duración. El sistema de aplicación es muy fácil de utilizar y permite una dosificación del producto con un flujo regulable y una excelente precisión.

Características y Ventajas:

- Adecuado para bridas plásticas y metálicas, también sella pequeñas imperfecciones en las bridas.
- Sustituye las juntas precortadas de papel y la mayoría de juntas precortadas de corcho.
- Recomendado para mejorar el rendimiento de sellado de las juntas precortadas.
- Excelente adhesión, permanentemente flexible.
- No requiere una preparación especial de la superficie, exceptuando la limpieza.
- Permite el desmontaje.
- Resistencia a los aceites sintéticos, minerales y agua/glicol, durante largas exposiciones.
- Resistencia al gasóleo y diesel en exposiciones cortas.
- Resistencia térmica de -60°C hasta +200°C, en exposiciones cortas hasta +250°C.
- Flujo regulable del producto, dosificación constante que aprovecha el 100% del mismo.
- Fácil aplicación, no requiere el uso de equipos adicionales.



Aplicaciones Típicas:

Motores, cajas de cambios, bombas de aceite, tapas de cadena, cárteres de transmisión. Bombas, alojamientos de termostatos, intercambiadores de calor, protección/aislamiento de cajas eléctricas.

Si desea información adicional, consulte la Hoja de Datos Técnicos o contacte con un Técnico Comercial de Henkel.

Fácil de utilizar

- No hay pérdida de producto.
- Aplicación rápida y precisa.
- Utilización del 100 % del producto.

Información para pedidos:

Capacidad 200 ml, aerosol

Uds. caja 6 en caja display

Nº IDH. 1299785

Si desea descargarse Hojas de Datos Técnicos, visite nuestra web: www.loctite.es